

Щитки этажные ЩЭ

Щиты этажные ЩЭ предназначены для учета и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок, токов утечки на землю и токов короткого замыкания сетей переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в жилых и общественных зданиях. Аппараты защиты, устанавливаемые в щитках (автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматические выключатели), предназначены для установки на рейку DIN 35 мм. Ширина стандартного модуля устанавливаемой аппаратуры 18 мм. Щитки имеют шину заземления (РЕ), нулевую изолированную шину (N).

Щитки соответствуют требованиям ТУ РБ 100068501.001-2001

Одно (двух-) тарифный учет электроэнергии.

Распределение электроэнергии по двух-, трехпроводным сетям.

Щитки изготавливаются утопленного исполнения.

По степени защиты IP21 согласно ГОСТ 14254.

Структура условного обозначения

ЩЭХ-XX-XX-УХЛ4

Щит этажный

Количество квартир: 2, 3, 4

Количество автоматических выключателей на квартиру

Количество автоматических выключателей с УЗО или Диф. автоматов на квартиру

Наличие автоматического выключателя стояка: 0 - нет, 1 - есть

Наличие отделения для слаботочных устройств: 0 - нет, 1 - есть

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Габаритные размеры щитов этажных

